

**30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN**

**30.34 RAAMSETS EN RAMEN**

**30.34.4400 Glazen raamset**

1 Glazen raamset

*GLAZEN RAAMSET*

Fabrikant: Timmermans Hardglas BV

Beoogd gebruik: Enkel Hardglazen Binnendraaiend Draairaam  
v.z.v. lekdorpel en onderdorpelprofiel

**Producteigenschappen**

Weerstand tegen windbelasting (EN 12210): 5 mm

Weerstand tegen stootbelasting (EN 13049): 1C3

Hoogte (mm): Maximaal 1600mm

Geluidisolatie (Rw(C; Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): 30(-1;-2)

Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): 5,7

Lichttransmissie (tv) (EN 410) (%): 0,89/0,08

Zontoetreding (EN 410) (%): 0,81/0,07

Raambreedte (mm): Maximaal 800mm

Glasdikte (mm): 6mm

**Onderdelen**

Glas (EN 12150-2): thermisch gehard veiligheidsglas

Glaskleur: Blank\Satijn\Crepi\Brute

Nabewerking zijkanten: Platmat geslepen

Hang- en sluitwerk: Compleet voormonteerd

Draairichting: Links sluitend\Rechts sluitend volgens (NEN-270-1969)

Klepscharnieren (EN 1935): TH-2508 roestvaststaal AISI 316

Beslag: Bedieining\ TH-Raamsluiter/TH-Sluitplaat/TH-Tele-uitzetter/  
geanodiseerde lekdorpel en onderdorpelprofiel

Aanvullend beslag: Bevestigingsmiddel houtschroeven 4,5x4,0mm