

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.34 RAAMSETS EN RAMEN

30.34.4400 Glazen raamset

1 Glazen raamset

GLAZEN RAAMSET

Fabrikant: Timmermans Hardglas BV

Beoogd gebruik: Enkel Hardglazen Valraam Type A

Producteigenschappen

Weerstand tegen windbelasting (EN 12210): 5 mm

Weerstand tegen stootbelasting (EN 13049): 1C3

Hoogte (mm): Maximaal 720mm

Geluidisolatie (Rw(C; Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): 30(-1;-2)

Lichttransmissie (τv) (EN 410) (%): 0,89/0,08

Zontoetreding (EN 410) (%): 0,81/0,07

Raambreedte (mm): Maximaal 1500mm

Glasdikte (mm): 5/6mm

Onderdelen

Glas (EN 12150-2): thermisch gehard veiligheidsglas

Glaskleur: Blank\Satijn\Crepi\Brute

Nabewerking zijkanten: Standaard platmat geslepen

Hang- en sluitwerk: Compleet voorgesmonteerd

Klepscharnieren (EN 1935): TH-2503A roestvaststaal AISI 316

Beslag: Bediening\ Kunststof raamknip v.z.v. sluitplaat

Aanvullend beslag: Bevestigingsmiddel houtenschroeven 4,5x4,0mm
TH-Rolvalbeugel\TH-Valdop